

TECHNISCHE DATEN

- > Nennspannung: 230 V
- > Leistung: 240 – 900 W
- > Oberflächentemp.: Max. 95 °C bei Norm-Innentemp.
- > Oberfläche: 6 mm ESG Sicherheitsglas
- > Geräte-/Montagetiefe: 13/33 mm
- > Schutzart: IP 55
- > Anschluss: 1 m, 3 x 1,5 mm² ohne Stecker
- > Wandmontage: Horizontal oder vertikal
- > Garantie: 5 Jahre

PRODUKTVORTEILE

- + Extra dünne Bauweise
- + Sehr geringe Montagetiefe
- + Rahmenloses Infinity Design
- + Höchste Sicherheit gegen Bruch und Überhitzung
- + Kein Service, keine Wartung nötig
- + Magnetfeldfrei

AUSWAHLHILFE

Die Auswahl der Leistung richtet sich nach dem Wärmebedarf des Raumes (H: 2,5 m) und der Anwendung der Heizung. Als Richtwert gilt:

- 20-45 W/m² Niedrigenergie- und Passivhaus
- 50-70 W/m² Gut isolierter Wohnraum
- 75-95 W/m² Mittelmäßig isolierter Wohnraum
- 100-120 W/m² Schlecht isolierter Wohnraum

LAVA® LITE

Die extra dünne Infrarotheizung



Die extra dünne LAVA® LITE Infrarotheizung besticht durch ihre Effizienz. Trotz des 6 mm starken Sicherheitsglases ist die Infrarotheizung inklusive der Montageschienen nur 33 mm tief, so dass sie sich hervorragend für die Wandmontage eignet – auch bei weniger Platz wie beispielsweise in Fluren oder Treppenhäusern. Die Glasoberfläche ist dabei ein sehr guter Strahlungsemitter und gewährleistet eine optimale Wärmeabstrahlung nach vorne. Durch die rahmenlose Konstruktion und die äußerst geringe Tiefe fügt sich die Infrarotheizung harmonisch in das Raumbild ein.

HINWEIS

Der LAVA® LITE wird ohne Stecker und ohne Plug & Play Anschluss ausgeliefert.

LAVA® LITE Infrarotheizung, Glas, Reinweiß (PW)

RG: 018 | LZ: 1 Woche

Typ	Art. Nr.	Leistung (W)	Länge (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)	Preise €
LAVALITE-GL-240-PW	40903	240	500	630	7	369,90
LAVALITE-GL-450-PW	40904	450	900	630	11	487,00
LAVALITE-GL-700-PW	40905	700	1300	630	15	651,00
LAVALITE-GL-900-PW	40906	900	1600	630	17	782,30

LAVA® LITE Infrarotheizung, Glas, Spiegel (MR)

RG: 018 | LZ: 1 Woche

Typ	Art. Nr.	Leistung (W)	Länge (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)	Preise €
LAVALITE-GL-240-MR	40910	240	500	630	7	443,80
LAVALITE-GL-450-MR	40911	450	900	630	11	584,00
LAVALITE-GL-700-MR	40912	700	1300	630	15	781,30
LAVALITE-GL-900-MR	40913	900	1600	630	17	938,70

Zubehör

RG: 007 | LZ: ab Lager

Typ	Art. Nr.	Beschreibung	Preis €
eTWIST	40517	Schalteereinbathermostat mit Drehregler und App-Funktion via Bluetooth 4.2, 16 A, 5-28 °C, weiß	126,90
eTOUCH-eco	40511	Schalteereinbathermostat mit Touchpad, 16 A, 5-35 °C, weiß	190,80
eTOUCH-wifi	44722	Schalteereinbathermostat mit Touchpad und WLAN-Funktion, 16 A, 5-40 °C, weiß	190,80
eTOUCH-mini	39300	Schalteereinbathermostat mit weißem Touchpad, 16 A, 5-40 °C	190,80
ET-14A	40595	Funk-Raumthermostat, LCD-Anzeige mit Uhr und Wochenprogramm	174,80
ET-111C	40039	Funkempfänger mit 10 A Relais in UP-Dose	140,70